

PRT400FX ^{RT}

STAMPANTE FISCALE TELEMATICA

PRT 400FX rappresenta l'ultima generazione di stampanti fiscali Olivetti.

Il **design completamente rinnovato** e le fasce laterali di colore personalizzabile ne permettono una perfetta integrazione con l'arredo dei negozi.

Gestione della vendita in mobilità, utilizzo come stampante collegata a un PCPOS della linea Olivetti o collegamento a un server tramite specifici webservice: sono queste alcune delle possibili applicazioni di PRT 400FX.

La **nuova piattaforma tecnologica** permette di trasformare la PRT 400FX in un vero e proprio "smart hub" di connessione in Rete per fruire di servizi web-based.

L'ampio corredo di strumenti software a supporto di PRT 400FX, in particolare la compatibilità con il protocollo XML, permettono una **facile integrazione con gli applicativi retail e hospitality**, nel singolo punto vendita come nel settore franchising.





Giornale di fondo elettronico



Ampia disponibilità di connessioni



Display alfanumerico mono e bifaccia

SPECIFICHE TECNICHE

GENERALI

Gruppi merceologici: 30

Reperti: 250

PLU: Fino a 40.000 (con accesso da tastiera o da lettore barcode)

Aliquote IVA: Fino a 8

Carte di credito: Fino a 5

Valute: Fino a 5

Modalità di pagamento: Contante, assegni, credito, buoni pasto, non pagato, carte di credito/debito;

Instestazione scontrino: 7 righe selezionabili e programmabili

Rapporti periodici: Gestionali e fiscali, completi e parziali

Altre funzioni: 4 listini prezzo, Pagamento misto, Versamenti e prelievi di cassa, Annullo scontrino, Sconti e maggiorazioni programmabili Gestione fatture integrata, Scontrino documentale, Gestione reso merce con nota di credito Gestione articoli IVA esente, Gestione barcode mono e bidimensionali (QRCode e Datamatrix), Messaggio di verifica periodica, Gestione degli operatori (fino a 10) Gestione icone, messaggi e frasi di cortesia su scontrino

(con riferimento ad impostazioni di fabbrica)

STAMPANTE

Tecnologia: Termica

Velocità: Fino a 300 mm/sec.

Font stampa: 2, normale e doppia altezza

Larghezza rotolo: 80 mm (oppure 58/60 mm con riduttore opzionale)

Diametro rotolo: 100 mm (max.)

Taglierina: Automatica, fino a 2 milioni/tagli

Caricamento rotolo: Easy loading

Caratteri: 36/44/52 - 25/30/36 (con riduttore rotolo)

Sensori: Quasi fine carta, fine carta, apertura coperchio, sportello DGFE

CARATTERISTICHE GENERALI

Display cliente/operatore: Mono o bifaccia, retroilluminato, alfanumerico 2 righe x 20 caratteri

Tastiere: Tastiera retail 42 tasti programmabili, con e senza display integrato; Tastiera PC compatta

Interfacce: n. 1 Seriale, n. 1 Ethernet 10/100, n. 3 USB 2.0 (n. 2 master, n. 1 slave), n. 1 porta per cassetto portavaluta, n. 1 porta per display cliente, n. 1 porta per alimentatore esterno

Wireless LAN: Tramite modulo wireless integrato (opzionale) oppure dongle wifi

Bluetooth/RFID/NFC: Supporto dispositivi esterni (USB device)

Connettività: ADSL: tramite Ethernet o wireless LAN; HDSPA/UMTS: tramite dongle USB

Collegabilità: Supporto protocollo XML, Olivetti ELA, driver UPOS; Protocollo XON/XOFF

Giornale di fondo: Elettronico, su SD card

Caratteristiche elettriche: Alimentatore esterno tipo multirange (EU/US)

Dimensioni: Altezza: 172 mm - larghezza: 152 mm - profondità: 231 mm

Peso: 2,35 Kg